

БУФЕРНЫЕ БАКИ

PSB 600–3000 HR/HS

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ



Характеристики серии	
Макс. рабочее давление	7 бар
Макс. рабочая температура	95 °C
Объем поставки	2 упаковки

Основные размеры подключений	
Вход/выход воды для отопления	2"
Вход/выход воды для отопления (PSB 600 — PSB 800)	Rp 1"1/2
Вход/выход воды для отопления (PSB 1000 — PSB 2000)	R 2" R 1"1/2
Вход/выход воды для отопления (PSB 2500 — PSB 3000)	R 2"1/2 R 2"
Муфта для приемной гильзы	1/2"
Приемная гильза (труба)	1/2"
Выход воды из буферного бака / удаление воздуха	Rp 2"
R:	наружная резьба
Rp:	внутренняя резьба

Буферные баки PSB — это баки-теплоаккумуляторы для хранения горячей воды исключительно для системы отопления. Выполнены из листовой стали большой толщины. Внутреннее покрытие: грунтовка черного цвета для защиты от коррозии. Снаружи бака есть несколько патрубков для подсоединения одного или нескольких котлов и нескольких контуров отопления.

2 варианта обшивки:

- жесткая (HR) с тепловой изоляцией из полиэфирного волокна толщиной 100 мм и наружным слоем из полистирола;
- гибкая (HS) с классом огнестойкости M1, из минераловатного утеплителя толщиной 100 мм с наружным покрытием из ПВХ.

Технические характеристики									
PSB ... HR/HS		600	800	1000	1500	2000	2500	3000	Ед. изм.
Объем		550	750	1000	1500	2000	2500	3000	л
Коэффициент тепловых потерь (для обшивки HS)		1,45	1,78	2,22	2,6	3,31	3,76	4,25	Вт/К
Вес		120	150	170	335	360	450	480	кг
Габариты В × Ш × Г (∅)	нетто (с обшивкой)	2111 × ∅ 830	1940 × ∅ 990	2253 × ∅ 990	1985 × ∅ 1300	2226 × ∅ 1300	2013 × ∅ 1600	2175 × ∅ 1600	мм
	брутто (без обшивки)	2033 × 950 × 1165	1930 × 1120 × 1250	2171 × 1120 × 1250	2007 × 1500 × 1970	2176 × 1329 × 1780	2040 × 2200 × 1590	2198 × 2200 × 1590	мм
Вес отгрузочный (без обшивки)		109	141	162	323	348	427	457	кг
Артикул		7650454	7650455	7650456	7650457	7650458	7650459	7650460	
Цена с НДС		1478	1846	1999	3166	3292	4607	4691	€
Обшивка жесткая — HR									
Габариты отгрузочные В × Ш × Г		2033 × 950 × 1165	1930 × 1120 × 1250	2171 × 1120 × 1250	2037 × 1500 × 1970	2176 × 1329 × 1780	2035 × 1500 × 1970	2197 × 2200 × 1590	мм
Вес отгрузочный		31	35	39	44	49	54	61	кг
Артикул		7650489	7650490	7650491	7650492	7650493	7650494	7650495	
Цена с НДС		917	948	1141	1218	1551	2200	2283	€
Обшивка гибкая — M1 HS (огнестойкая, класс огнестойкости M1)									
Габариты отгрузочные В × Ш × Г		210 × 1260 × 1840	230 × 1230 × 1750	260 × 1200 × 2090	350 × 1180 × 1900	300 × 1370 × 2110	420 × 1200 × 1900	420 × 1270 × 2060	мм
Вес отгрузочный		33	37	41	47	50	57	62	кг
Артикул		7650513	7650514	7650526	7650527	7650528	7650529	7650532	
Цена с НДС		618	694	832	1040	1187	1275	1355	€

